concept design. solutions
Ilfov – Otopeni, Calea Bucurestilor 170 DN1
Phone +40729374837 ; +40749374837
e-Mail: contact@conceptdesignsolutions.ro

CDS-WALL 300

Tapet sau Phototapet Personalizat Impermeabil – pentru perete (indoor)

CDS-WALL permite realizarea tapet-ului personalizat pentru perete. Este un material tratat special (perforat micronic) care permite peretelui sa respire. Adezivul aplicat in stare inactiva se activeaza cu apa, inainte de a fi montat. Fasiile se monteaza suprapuse, iar dupa aplicare suprapunerea poate fi indepartata (dupa caz).

Proprietati fizice / chimice

Tip de aplicabilitate: Perete
Suport de aplicare: Lavabila ; Glet
Mediu de aplicare: cu Grad mediu de umiditate (indoor).
Material de baza: netesut
Greutate: 300 g/m²
Grosime: 521 µm (microni)
Latimea max. a fasiilor: 105 cm
Elasticitate: 0,1 - 0,5 mm la 100 cm
Reducerea zgomotului de impact: Efect mediu
Finisare: Texturat - Mat
Culoarea materialului: ALB 86%, nu genereaza Reflexii (mat)
Cu adeziv inactiv: se activeaza cu Apa (shelf adhesive)
Tehnologia de imprimare: DIGITALA (sunt utilizate cernelurile ecologice)
Rezistenta UV: DA (culorile nu se modifica in contact cu razele solare)
Modalitate de intretinere: se spala cu Apa si solventi ecologici
Calitati speciale: - **permite peretelui sa Respire**
- strat protector antizgariere
- foarte permisiv la aplicare
- clasificare impotriva incendiilor in conformitate cu EN 13501-1: 2007 + A1: 2009

Caracteristici vizuale

O buna vizualizare a informatiilor grafice de la 100 cm
Culori: naturale si bine definite
Rezolutia de imprimare: 1200 dpi / 1200 dpi
Gradul de opacitate: 85%
Aplicareaa fasiilor: Suprapuse (suprapunerile pot fi indepartate dupa montaj)
Foarte buna capacitate de estompare a porilor peretilor

Garantie 24 luni
Certificare FSC® (protejarea mediului si al padurilor)
Materialele sunt inodore avand garantia GREENGUARD
Indeplinesc criteriile AgBB (Germania).